OMBISEC - 1115655

VARNOSTNI LIST

(REACH uredba (ES) št. 1907/2006 - št. 2015/830)

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI / ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1. Identifikator izdelka

Ime izdelka: OMBISEC

Oznaka izdelka: 1115655.

UFI : 6XSN-Y64D-T30G-VT6Y

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Izsuševanje popkovine

Samo za profesionalno uporabo

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Registrirano ime podjetja: HUVEPHARMA SA.

Naslov: 34 rue Jean Monnet , Z.I. d'Etriche, Segre .49500.SEGRE-EN-ANJOU BLEU. Francija.

Telefon: +33 (0) 2 41 92 11 11. Faks: +33 (0) 2 41 61 04 59.

Elektronski naslov: info-france@huvepharma.com

1.4. Telefonska številka za nujne primere:

Francija: +33 (0)1 45 42 59 59 - INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net

Španija: + 34 91 562 04 20

Estonija: 16662 - Mürgistusteabekeskus : http://www.16662.ee/

Slovenija: Telefonska številka za klic v sili: 112 (Center za obveščanje), +386 1 522 52 83 (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKCL)

ODDELEK 2: DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in njenimi spremembami.

Vnetljiva tekočina, kategorija 3 (Flam. Liq. 3, H226).

Lahko povzroči alergijski odziv (EUH208).

Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3 (kron. vod. 3, H412)

2.2. Elementi etikete:

Zmes za nanos z razpršilom.

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in njenimi spremembami.

Piktogrami za nevarnost:

GHS02

Opozorilna beseda:

POZOR

Dodatna označitev:

EUH208	Vsebuje EVKALIPTOL. Lahko povzroči alergijski odziv.
EUH208	Vsebuje ALFAPINEN. Lahko povzroči alergijski odziv.
EUH208	Vsebuje BETAPINEN. Lahko povzroči alergijski odziv.
EUH208	Vsebuje D-LIMONEN. Lahko povzroči alergijski odziv.
EUH208	Vsebuje L-LIMONEN. Lahko povzroči alergijski odziv.

Stavki nevarnosti:

H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki – Preprečevanje:

P210	Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P273	Preprečiti sproščanje v okolje.

Previdnostni stavki – Odstranjevanje:

P501	Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

2.3. Druge nevarnosti

Zmes ne vsebuje snovi razvrščenih pod 'Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost' (SVHC) >= 0,1 %, ki jih je objavila Evropska agencija za kemikalije (ECHA) pod členom 57 REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Zmes ne izpolnjuje niti PBT niti vPvB kriterijev za zmesi v skladu z popravkom XIII REACH uredb ES 1907/2006.

ODDELEK 3: SESTAVA / PODATKI O SESTAVINAH

3.1. Zmesi

Sestava:

Identifikacija	(ES) 1272/2008	Opomba	%
CAS št.: 56-81-5 ES: 200-289-5 REACH št.: 01-2119471987-18-xxxx GLICEROL		[1]	2,5 <= % < 10
INDEX št.: 603-002-00-5 CAS št.: 64-17-5 ES: 200-578-6 ETANOL	GHS02 Dgr Flam. Liq. 2, H225	[1]	2,5 <= % < 10
CAS št.: 71060-57-6 ETOKSILAT MAŠČOBNIH ALKOHOLOV	GHS07 Wng Eye Irrit. 2, H319		0 <= % < 2,5
CAS št.: 470-82-6 ES: 207-431-5 EVKALIPTOL	GHS02, GHS07 Wng Flam. Liq. 3, H226 Skin Sens. 1B, H317		0 <= % < 2,5
CAS št.: 64-17-5 ES: 200-578-6 ETANOL	GHS07 Wng Eye Irrit. 2, H319	[1]	0 <= % < 2,5
INDEX št.: 603-117-00-0 CAS št.: 67-63-0 ES: 200-661-7 REACH št.: 01-2119457558-25-XXXX PROPAN-2-OL	GHS02, GHS07 Dgr Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	[1]	0 <= % < 2,5
CAS št.: 80-56-8 ES: 201-291-9 ALFAPINEN	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 Dgr Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Kroničnost = 1		0 <= % < 2,5
CAS št.: 127-91-3 ES: 204-872-5 BETAPINEN	GHS08, GHS02, GHS07, GHS09 Dgr Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Kroničnost = 1		0 <= % < 2,5

CAS št.: 5989-27-5 ES: 227-813-5 D-LIMONEN	GHS08, GHS02, GHS07, GHS09 Dgr Asp. Tox. 1, H304 Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Kroničnost = 1		0 <= % < 2,5
CAS št.: 5989-54-8 ES: 227-815-6 L-LIMONEN	GHS08, GHS02, GHS07, GHS09 Dgr Asp. Tox. 1, H304 Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Kroničnost = 1		0 <= % < 2,5

(Celotno besedilo H-stavkov: glejte oddelek 16)

Informacije o sestavinah:

[1] Snovi, za katere so na voljo mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu.

ODDELEK 4: UKREPI PRVE POMOČI

Splošno velja, da v primeru dvoma ali če simptomi ne prenehajo vedno pokličite zdravnika.

NIKOLI ne vzpodbujajte požiranja pri nezavestni osebi.

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Ukrepi prve pomoči po vdihavanju:

V primeru alergijske reakcije poiščite zdravniško pomoč.

Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi:

S palcem in kazalcem razpreti očesni veki in oči 15 min spirati s čisto vodo.

Ni na voljo.

Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo:

V primeru alergijske reakcije poiščite zdravniško pomoč.

Ukrepi prve pomoči po zaužitju:

Ponesrečenec naj miruje. Ne izzvati bruhanja.

Poiščite zdravniško pomoč in pokažite etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Ni podatkov.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Ni podatkov.

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

Vnetljivo.

Za manjše požare so primerni kemijski prah, ogljikov dioksid in drugi sistemi za gašenje s plinom.

5.1. Sredstva za gašenje

Vsebnike, ki se nahajajo v bližini ognja, je treba hladiti, da ne pride do eksplozije posod pod pritiskom.

Ustrezna sredstva za gašenje

V primeru požara uporabite:

- vodo v razpršenem stanju,
- vodo z aditivom AFFF (vodni koncentrat pene, ki tvori film),
- halon,
- peno,
- večnamenski ABC prah,
- BC prah,
- ogljikov dioksid (CO_2).

Pri gašenju požara preprečite izlivanje odpadne vode v vodotoke.

Neustrezna sredstva za gašenje

V primeru požara ne uporabljajte:

- neposrednega vodnega curka.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Požar pogosto povzroči gost črn dim. Izpostavljenost produktom razgradnje je lahko nevarna za zdravje.

Ne vdihavajte dima.

V primeru požara lahko nastane:

- ogljikov monoksid (CO),
- ogljikov dioksid (CO_2).

5.3. Nasvet za gasilce

Osebe, ki gasijo požar, morajo biti opremljene z avtonomnim izolirnim dihalnim aparatom.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Preberite varnostne ukrepe, navedene v oddelku 7 in 8.

Za neusposobljeno osebje

Zaradi organskih raztopin, ki se nahajajo v zmesi, odstranite vire vžiga in prezračite prostor.

Za delavce prve pomoči

Delavci prve pomoči bodo opremljeni s primerno zaščitno opremo (glejte oddelek 8).

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Izpuste ali razlitje omejite in nadzorujte z nevnetljivimi absorbcijskimi materiali, kot so pesek, zemlja, vermikulit, diatomejska zemlja in bobni za odlaganje odpadkov.

Preprečite širjenje materiala v kanalizacijo in vodotoke.

Če izdelek onesnaži vodotoke, reke ali kanalizacijo, obvestite pristojne organe v skladu z veljavnimi predpisi.

Zbrane odpadke shranite v za to namenjene posode, v skladu z veljavnimi predpisi (glejte oddelek 13).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za čiščenje se priporoča detergent, ne uporabljajte topil.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Ni podatkov.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Zahteve, ki se nanašajo na skladišča, veljajo za vse objekte, v katerih se uporablja zmes.

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Po ravnanju si vedno umijte roke.

Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo.

Poskrbite za ustrezno prezračevanje, posebej v zaprtih prostorih.

Preden vstopite v prostore s hrano, odstranite onesnažena oblačila in zaščitno opremo.

Preprečevanje požara:

Ravnajte v dobro prezračevanih prostorih.

Hlapi so težji od zraka. Razpršijo se lahko po tleh in tvorijo mešanice, ki so eksplozivne z zrakom.

Preprečite nastanek vnetljivih ali eksplozivnih koncentracij v zraku in preprečite koncentracije hlapov, ki presegajo mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti.

Preprečite zbiranje elektrostatičnih nabojev v povezavi z zemljo.

Mešanica lahko postane elektrostatično nabita: vedno poskrbite za ozemljitev med postopki pretakanja. Nosite antistatične čevlje in oblačila, tla pa morajo biti električno neprevodna.

Mešanico lahko uporabljate v prostorih, kjer ni odprtih plamenov ali drugih virov vžiga in zagotovite, da je električna oprema ustrezno zaščitena.

Embalažo hranite tesno zaprto in stran od virov vžiga, iskric in odprtih plamenov.

Ne uporabljajte orodja, ki lahko povzroči iskrice. Ne kadite.

Preprečite dostop nepooblaščenim osebam.

Priporočena oprema in postopki:

Za osebno zaščito glejte oddelek 8.

Upoštevajte varnostne ukrepe navedene na etiketi in tudi predpise za varstvo pri delu.

Odprto embalažo je treba skrbno zapreti in shraniti v pokončnem položaju.

Prepovedana oprema in postopki:

V prostorih, kjer se uporablja zmes, ne kadite, ne jejte in ne pijte.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite samo v originalni embalaži pri temperaturi, ki ne presega 30 °C.

Shranjevanje

Embalažo hranite tesno zaprto, na suhem in dobro prezračevanem mestu.

Hraniti stran od vseh virov vžiga – ne kadite.

Tla morajo biti neprepustna in imeti zbiralni bazen, da se v primeru nenamernega razlitja tekočina ne more širiti preko tega območja.

7.3. Posebne končne uporabe

Ni podatkov.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠČITA

8.1. Parametri nadzora

Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti:

- Francija (INRS - ED984 :2016) :

CAS št.	VME-ppm :	VME-mg/m3 :	VLE-ppm :	VLE-mg/m3 :	Opombe:	TMP št.:
56-81-5	-	10	-	-	-	-
64-17-5	1000	1900	5000	9500	-	84
64-17-5	1000	1900	5000	9500	-	84
67-63-0	-	-	400	980	-	84

- ZK / WEL (mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti, EH40/2005, 2011):

CAS št.	TWA:	STEL:	Strop:	Definicija:	Kriterij:
56-81-5	- ppm 10 mg/m³	- ppm - mg/m³			
64-17-5	1000 ppm 1920 mg/m³	- ppm - mg/m³			
64-17-5	1000 ppm 1920 mg/m³	- ppm - mg/m³			
67-63-0	400 ppm 999 mg/m³	500 ppm 1250m³			

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Osebni varnostni ukrepi, kot osebna zaščitna oprema

Piktogram(i), ki nakazujejo potrebo po nošnji osebne zaščitne opreme:

Uporabljajte čisto in ustrezno vzdrževano osebno zaščitno opremo.

Osebno zaščitno opremo hranite na čistem mestu, stran od delovnega območja.

Med uporabo nikoli ne jejte, pijte ali kadite. Pred ponovno uporabo odstranite in operite kontaminirana oblačila. Poskrbite za ustrezno prezračevanje, posebej v zaprtih prostorih.

- Zaščita oči / obraza

Izogibajte se stiku z očmi.

Uporabljajte zaščito za oči, ki varuje pred brizganjem tekočine.

- Zaščita rok

Uporabite primerne zaščitne rokavice, ki so odporne na kemijske agente v skladu s standardom EN374.

Zaščitne rokavice je treba izbrati glede na njihovo primernost za posamezno delovno mesto: druge kemikalije, s katerimi bo morebiti treba ravnati, potrebna fizična zaščita (rezanje, prebadanje, zaščita pred vročino), potrebna stopnja spretnosti.

Priporočena vrsta rokavic:

- nitrilna guma (butadien-akrilonitril kopolimerska guma (NBR)),
- butilna guma (Izobutilen-izopren kopolimer).

- Zaščita telesa

Delovna oblačila, ki jih nosi delovno osebje, je treba redno prati.

Po stiku s produktom, morajo biti vsi onesnaženi deli telesa umiti.

- Zaščita dihal

Proti-plinski in hlapni filtri (kombinirani filtri) v skladu s standardom EN14387:

- A1 (Rjav)

Filter za delce v skladu s standardom EN143:

- P1 (Beli)

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Splošne informacije:

Fizično stanje:	Tekočina

Pomembne zdravstvene, varnostne in okoljevarstvene informacije

pH:	6,50. Nevtralno.
Vrelišče in območje vrelišča:	Ni določeno.
Plamenišče:	44,00 °C.
Parni tlak (50 °C):	Ni relevantno.
Gostota:	1,01
Topnost v vodi:	Topno.
Tališče in območje topnosti:	Ni določeno.
Temperatura samovžiga:	Ni določeno.
Točka razpadanja/območje razpadanja:	Ni določeno.

9.2. Ostale informacije

Ni podatkov.

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Ni podatkov.

10.2. Kemijska stabilnost

Zmes je stabilna pri priporočenih pogojih ravnanja in skladiščenja, navedenih v oddelku 7.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Ob izpostavljenosti visokim temperaturam zmes lahko sprošča nevarne produkte razgradnje, kot so ogljikov monoksid in dioksid, hlapi in dušikov oksid.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

V prostorih ni dovoljena prisotnost naprav, ki imajo kovinsko površino ali bi pri visokih temperaturah lahko povzročile plamen (gorilci, električni obloki, peči itd.).

Preprečite:

- zbiranje elektrostatičnih nabojev,
- gretje,
- vročino,
- plamene in vroče površine.

10.5. Nezdružljivi materiali

Hraniti stran od:

- oksidacijskih agentov,
- redukcijskih agentov,
- natrijevega hipoklorita,
- nitratov,
- peroksidov.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Toplotna razgradnja lahko sprosti/povzroči nastanek:

- ogljikovega monoksida (CO),
- ogljikovega dioksida (CO_2).

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

Brizganje zmesi v oči lahko povzroči draženje in reverzibilne poškodbe.

11.1.1. Snovi

Akutna strupenost:

ALFAPINEN (CAS: 80-56-8)

Oralna pot:	LD50 = 3500 mg/kg

EVKALIPTOL (CAS: 470-82-6)
Oralna pot: LD50 = 2480 mg/kg

ETOKSILAT MAŠČOBNIH ALKOHOLOV (CAS: 71060-57-6)
Oralna pot: LD50 > 2000 mg/kg
OECD Smernice 401 (Akutna Oralna Strupenost)

11.1.2. Zmes

Vplivi na dihalne poti ali kožo:

Vsebuje vsaj eno snov, ki povzroča preobčutljivost. Lahko povzroči alergijski odziv.

Monograf(i) iz IARC-a (International Agency for Research on Cancer):

CAS 5989-27-5: IARC Skupina 3: Agent ni razvrstljiv glede na nevarnost rakotvornosti za ljudi.

CAS 5989-27-5: IARC Skupina 3: Agent ni razvrstljiv glede na nevarnost rakotvornosti za ljudi.

CAS 64-17-5: IARC Skupina 1: Sredstvo je rakotvorno za ljudi.

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Ta izdelek ne sme priti v kanalizacijo ali vodotoke.

12.1 Strupenost

12.1.1 Snovi

ETOKSILAT MAŠČOBNIH ALKOHOLOV (CAS: 71060-57-6)
Strupenost za ribe: LC50 > 10 mg/l
Čas izpostavljenosti: 96 h

12.1.2. Zmesi

Informacije o strupenosti za vodne organizme niso na razpolago.

12.2 Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Snovi

ETOKSILAT MAŠČOBNIH ALKOHOLOV (CAS: 71060-57-6)
Biorazgradljivost: podatki o razgradljivosti niso na voljo, snov velja za počasi razgradljivo.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Ni podatkov.

12.4 Mobilnost v tleh

Ni podatkov.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni podatkov.

12.6 Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

Pravilno ravnanje z odpadno zmesjo in/ali embalažo je treba določiti v skladu z Direktivo 2008/98/ES.

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Ne izlivajte v kanalizacijo ali vodotoke.

Odpadki:

Z odpadki ravnajte tako, da ne ogrožate zdravja ljudi in da ne škodujete okolju - zlasti, da ne ogrožate vode, zraka, zemlje, rastlinja ali živali.
Odpadke reciklirajte ali odstranite v skladu z veljavno zakonodajo, po možnosti prek pooblaščenega zbiralca ali pooblaščenega podjetja.
Ne onesnažujte tal ali vode z odpadki. Odpadkov ne odvrzite v okolje.

Onesnažena embalaža:

Popolnoma izpraznite embalažo. Z embalaže ne odstranjujte etiket.
Oddajte pooblaščenemu podjetju za odstranjevanje odpadkov.

Oznake odpadkov (Odločba 2014/955/ES, Direktiva 2008/98/EGS o nevarni odpadkih)

16 05 08 * Zavržene organske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

Produkt prevažajte v skladu z določbami ADR za ceste, RID za tirnice, IMDG za morje in ICAO/IATA za zračni transport (ADR 2019 - IMDG 2018 - ICAO/IATA 2019).

14.1. Številka UN

1993

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

UN1993=VNETLJIVA TEKOČINA, N.O.S.

(etanol)

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

- Razvrstitev:

3

14.4. Skupina embalaže

III

14.5. Nevarnosti za okolje

-

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ADR/RID	Razred	Koda	Skupina embalaže	Oznaka	Ident.	LQ	Določilo	EQ	Kat.	Tunel
	3	F1	III	3	30	5 L	274 601	E1	3	D/E

IMDG	Razred	2°Oznaka	Skupina embalaže	LQ	EMS	Določilo	EQ	Razporejanje ravnanje	Segregacija
	3	-	III	5 L	F-E, S-E	223 274 955	E1	Kategorija A	-

IATA	Razred	2°Oznaka	Skupina embalaže	Potnik	Potnik	Cargo	Cargo	opomba	EQ
	3	3	III	355	60 L	366	220 L	A3	E1
	3	3	III	Y344	10 L	-	-	A3	E1

Za omejene količine glejte del 2.7 OACI/IATA in odsek 3.4 ADR in IMDG.

Za izvzete količine glejte del 2.6 OACI/IATA in odsek 3.5 ADR in IMDG.

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Ni podatkov.

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

- Informacije o razvrstitvi in označevanju vključene v odsek 2:

Uporabljeni so bili naslednji predpisi:

- Predpis EU št. 1272/2008 spremenjen glede na predpis EU št. 2016/1179. (ATP 9)

- Informacije o embalaži:

Ni podatkov.

- Posebne odločbe:

Ni podatkov.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ni podatkov.

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

Ker ne poznamo uporabnikovih delovnih pogojev, temeljijo podatki v tem varnostnem listu na našem trenutnem znanju ter nacionalnih in lokalnih predpisih.

Ta zmes se ne sme uporabljati za druge namene od tistih, ki so navedeni v oddelku 1, ne da bi prej pridobili pisna navodila za ravnanje.

Uporabnik je vselej odgovoren za sprejetje vseh potrebnih ukrepov v skladu z zakonskimi zahtevami in lokalnimi predpisi.

Podatke v tem varnostnem listu je treba obravnavati kot opis varnostnih zahtev v zvezi z zmesjo in ne kot jamstvo za njene lastnosti.

Besedišče fraz, omenjenih v oddelku 3:

H225	Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304	Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H336	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kratice:

ADR: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti.

IMDG: Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju.

IATA: Mednarodno združenje za zračni transport.

ICAO: International Civil Aviation Organisation

RID: Sporazum o mednarodnem železniškem prevozu nevarnih snovi.

WGK: Wassergefahrdungsklasse (razred nevarnosti za vodo).

GHS02: Ogenj

PBT: Obstojno, bioakumulativno in strupeno

vPvB: Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih

SVHC: Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost

- Narejeno pod licenco European Label System® MSDS programska oprema InfoDyne - http://www.infodyne.fr -